WETRAVENT Zubehör ist auf die Anforderungen der Anwendungen entwickelt und auf Form und Funktionalität optimal abgestimmt. Inklusive passenden Montage-Elementen und Dichtungen, sofern erforderlich. Entsprechend geeignete Materialien erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Somit wird sichergestellt, dass alle Anbauten sachgemäß installiert werden können. Spezifische Einbausituationen und Anschlüsse außerhalb des Standardzubehörprogramms bitte auf Anfrage.

Durchgangsfilter



Durchflussrichtung

DF

Patronen DF



Beaufschlagung: von Außen nach Innen

DF	A & B	Ø C	D	kg ca.
1“	¾“	133	96	1,9
1 ¼“	1 ¼“	176	161	2,7
2“	2“	200	258	5,5

Patrone DF	Innen Ø	Außen Ø	Höhe	kg ca.
1“				0,3
1 ¼“	66	126	126	0,4
2“	90	150	215	0,6

Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011



1	**Papierpatrone**	**5-7 µm**
2	**Polyesterpatrone**	**3-4 µm**
3	**Edelstahlpatrone**	**8-10 µm**
4	**HEPA 14 Patrone**	**0.1- 0.3 µm (99.995%)**

Material + Montagezubehör

Der Durchgangsfilter ist durch seine besondere Konstruktion Vakuumdicht. Die Filtereinsätze (Patronen) sind wechselbar.

► Durchgangsfilter mit Rohrbogen bitte auf Anfrage.

► Durchgangsfilter mit individuellem Anschluss bitte auf Anfrage

Temperaturbeständig: - 30°C bis + 80°C

Kurzfristige Spitzen bis max. 100°C
Höhere Temperaturen auf Anfrage

Durchgangsgfilter:

Durchgangsgfilter mir Rohrbogen:



Durchgangsgfilter integriert:



WETRAVENT Zubehör ist ausgelegt für die Verwendung an Wetravent Aggregaten.
Längeneinheiten in mm. Maßtoleranz in den Zeichnungen: ± 2 mm. Toleranz für den Abscheidegrad: ± 2µm. Toleranz für die Gewichtsangabe: ± 10%. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
WETRAVENT air products, Abt. Service, Am Fuchsloch 3, D-71665 Vaihingen/Enz, Tel. +49-7042 2893-200, Fax. +49-7042 2893-209, E-Mail: service@wetravent.de